

ARROW Graffitiertferner



Art. Nr.: 406-002

Der praktische Graffitiertferner aus der Aerosoldose.

Produktbeschreibung:

Hochwirksames biologisch abbaubares Graffitiertfernerprodukt aus der Aerosoldose ohne ozonschädliche Treibgase. Produkt ist hoch effizient, geruchsneutral und praktisch in der Anwendung.

Anwendungsgebiete:

Entfernung von Graffiti, Farben, Tinten, wasserfesten Markierungen, Sprayfarben von Metallen, Steinen und vielen Kunststoffen (Trennwände in Sanitärräumen).

Anwendungsvorschriften:

Den Aerosol-Strahl aus ca. 15-20 cm Abstand gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche halten, kurz einwirken lassen und möglichst mit Schwamm oder einem nicht zu groben Lappen entfernen.

Bei porösen Untergründen sollte die Fläche immer mit Wasser gut nachgewaschen werden, ggf. unter Einsatz eines Hochdruckgerätes.

Achtung: Bei Kunststoffen und Lacken sollte an einer kleinen Stelle die Farbechtheit geprüft werden. Gerade hier ist auf kontrollierte Kontaktzeit zu achten.

Verarbeitungstemperatur: 5 - 30 °C

Verbrauch: ca. 50 bis 100 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Produktreste nicht in das Erdreich, in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Technische Daten:

Inhaltsstoffe: n-Methylpyrrolidon, Alkohole, Butanpropan

Dichte: ca. 920 g/l

Aussehen: farblos bis leicht gelblich/trüb

Form: Aerosol, leicht viskos

Flammpunkt: 35°C

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten.

Kennzeichnung: F - leichtentzündlich

Gefahrenhinweise:

R11 leicht entzündlich

R36/38 Reizt die Augen und die Haut

Sicherheitsratschläge:

S16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen

S23 Dämpfe nicht einatmen

S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

Besondere Hinweise:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 070604 (Produkt)

EWG-Nummer: 203-448-7

ADR: Klasse 2

Bezeichnung: Druckgaspackungen

Beförderungskategorie: 2

UN-Nr.: 1950

VbF: A II

WGK: 1 (schwach wassergefährdend)

Gebindegröße: 600 ml Spraydose

Verpackungseinheit: 9 Dosen

Schweiz: Giftklasse: (4) BAGT-Nr. 611484

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.

Uniter Chemie GmbH – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany

Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975

Email: info@uniter.com – Webseite: www.uniter.com