

NANO Anti Slip



Art. Nr.: 26001

Nano-AntiSlip ist eine permanente, transparente, zweikomponentige Beschichtung auf Basis chemischer Nano-Technologie als Kombination von Epoxy- bzw. Polyurethanverbindungen mit Silanen.

Laut Arbeitssicherheitsbericht gibt es alleine in Deutschland jährlich mehr als 120.000 Unfallopfer auf glatten, nassen Flächen im Innen- und Außenbereich von Gebäuden.

Erst in den letzten Jahren wird diesem Phänomen verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt.

Nano-AntiSlip ist eine permanente, transparente, zweikomponentige Beschichtung auf Basis chemischer Nano Technologie als Kombination von Epoxy- bzw. Polyurethanverbindungen mit Silanen.

Untergründe:

Beton
polierte Natursteine
Kacheln
Holz
Linoleum
Vinyl
Ziegel
Epoxy- und Polyurethan-Beschichtungen
Laminatböden
glasierte und emaillierte Oberflächen

Einsatzbereiche:

- Schwimmbäder
- Büros
- Supermärkte
- Schulen
- Betriebsküchen
- Hotels
- Sauna
- Treppen
- Hallengänge
- Schauräume

Nano-AntiSlip entspricht DIN 51097, DIN 51130 und EN 13895.

Nano-AntiSlip entspricht bereits der VOC-Richtlinie 2007 und 2010.

Nano-AntiSlip entspricht der HAACP und der ARBO hinsichtlich Rutschfestigkeit und Reinigungssicherheit.

Unterhalt der mit Nano-AntiSlip geschützten Flächen

Nano-AntiSlip hat extrem hohe öl- und wasserabweisende Eigenschaften und ist daher einfach sauber zu halten. Idealerweise wird hierfür ein Reiniger auf Enzyymbasis eingesetzt beispielsweise **Nano-AntiSlip-Reiniger**. Er ist stark entfettend, Bakterien tötend, schaumarm, Frische vermittelnd. und außerdem sehr wirtschaftlich.

Lebensdauer und Garantie

Nano-AntiSlip hat aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften eine sehr lange Lebensdauer. Daher kann eine Garantie von mindestens zwei Jahren gegeben werden.

Spezifische Eigenschaften:

Permanent
Transparent
Nach fünf bis 10 Stunden voll begehbar
Extrem Öl und Wasser abstoßend
Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
Hohe mechanische Belastbarkeit (Schrubbautomaten)
Einmaliger Auftrag
Einfach aufbringen mit Schaumstoffrolle
Verbrauch 100gr/qm
Seidenglänzend

Gebinde: 1 und 2,5kg Kombigebinde

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.

Uniter Chemie GmbH – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany

Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – *Für eilige Kunden:* +49 (0) 171-7707975

Email: info@uniter.com – Webseite: www.uniter.com