

DIAMANT secure W



Art. Nr.: 244-002

Pflegeleichtausrüstung von Arbeits- und Ablageplatten, Bodenbelägen aus Natur- und Kunststein wie Marmor, Granit und Kunststeinen im gesamten Küchen-, Bad- und sonstigen Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung :

DIAMANT secure W ist eine wässrige Emulsion eines alkylierten Alkoxysilans und eines Fluorpolymers mit einem Festkörper von 6 %. Neben seinen hervorragenden hydrophobierenden Eigenschaften zeichnet sich **DIAMANT secure W** durch seine ausgeprägte oleophobe Wirkung aus und eignet sich deshalb als hochwirksamer Langzeitschutz.

DIAMANT secure W ist nicht filmbildend. Bei schwach saugenden, sehr dichten Baustoffen kann eine Farbtonvertiefung auftreten.

Die Dampfdiffusion mineralischer Baustoffe wird nicht negativ beeinflusst.

DIAMANT secure W verhindert das Eindringen von Wasser und Öl (Speiseöl), Hautpflegemitteln, Saunaölen usw.

DIAMANT secure W verzögert das Eindringen von organischen Säuren und Fruchtexttrakten.

Anwendungsgebiete:

Pflegeleichtausrüstung von Arbeits- und Ablageplatten, Bodenbelägen aus Natur- und Kunststein wie Marmor, Granit und Kunststeinen im gesamten Küchen-, Bad- und sonstigen Innen- und Außenbereich.

Anwendungsvorschriften:

Die mit **DIAMANT secure W** zu behandelnden Flächen müssen vorher von allen Verschmutzungen gereinigt werden. Die Flächen müssen trocken und saugfähig sein.

Achtung: Glas, Möbelpolituren und Kunststoffe müssen vor Produktspritzern geschützt werden. Überschüssiges Material darf nicht an der Oberfläche austrocknen, Produktreste sorgfältig abwischen, gegebenenfalls einen mit Reinigungsbenzin getränkten Lappen verwenden.

Die endgültige hydrophobe und oleophobe Wirkung ist nach ca. 24 Stunden erreicht.

Saugende Untergründe:

Erstaufrag von **DIAMANT easy-clean**.

Nach Abtrocknen **DIAMANT secure W** aufbringen.

Dichte, polierte Flächen:

DIAMANT secure W zweimal aufwischen, die Flächen sollten zwischen den Arbeitsgängen nicht vollständig abtrocknen.

Unterhaltungspflege:

Je nach Belastung der Flächen (Küchenarbeitsplatten) im Abstand von 2 – 3 Monaten diese mit einem mit Produkt angefeuchteten Lappen nachwischen.

Die Eignung für den bestimmten Untergrund sollte immer durch Anlegen einer Musterfläche geprüft werden.

Verbrauch pro m²:

Erstbehandlung je nach Saugfähigkeit des Steines	20–50ml
Turnusmäßige Nachbehandlungen	10-20ml

Technische Daten:

Inhaltsstoffe:	perfluoriertes Alkoxysiloxan
Wirkstoffgehalt:	ca. 10 Gew. - %
Dichte:	ca. 1000 g/l
Aussehen:	milchig weiß bis leicht gelblich
Form:	flüssig
Flammpunkt:	>100 °C
Alkalibeständigkeit:	extrem hoch, bis pH 14
UV- Beständigkeit:	gut

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille, lösemittelbeständige Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Kennzeichnung: Xi reizend

Gefahrenhinweise:

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

Sicherheitsratschläge:

S 26 Bei der Berührung mit den Augen mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 28 Bei der Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abspülen

DIAMANT secure W



Art. Nr.: 244-002

Pflegeleichtausrüstung von Arbeits- und Ablageplatten, Bodenbelägen aus Natur- und Kunststein wie Marmor, Granit und Kunststeinen im gesamten Küchen-, Bad- und sonstigen Innen- und Außenbereich.

gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden.

Nach dem Trocknen ist Produkt gesundheitlich unbedenklich, chemisch inert, daher auch keine Bedenken bei Kontakt mit Lebensmitteln.

Besondere Hinweise:

Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen.

Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und

Nationale Vorschriften:

Europäische Gemeinschaft/Deutschland:

Abfallschlüssel-Nr.: Grundsätzlich gilt für die Abfallschlüssel-Nr. ab 01.01.99 nicht nur die Produktbezogenheit, sondern im wesentlichen die Anwendungsbezogenheit des Produktes. Daher ist die für Anwendung gültige Schlüssel-Nr. dem Europäischen Abfallkatalog zu entnehmen.

ADR: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

Bezeichnung:

Beförderungskategorie:

UN-Nr.:

Vbf.:

WGK: WGK 1 schwach wassergefährdend

Stand 02.06 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.

Uniter Chemie GmbH – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany

Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – *Für eilige Kunden:* +49 (0) 171-7707975

Email: info@uniter.com – Webseite: www.uniter.com