

IMPRÄGNAT EA 6



Art. Nr.: 225-001

Wässrige, lösemittelfreie Emulsion eines Siloxans und Alkylalkoxysilans zur Massehydrophobierung von Beton

Produktbeschreibung:

LEU Imprägnat EA 6 ist eine wasserverdünnbare Silan-Siloxan-Emulsion zur Massehydrophobierung von Frischbeton

Die wesentlichen Vorteile sind:

- extrem hohe Alkalibeständigkeit
- hohe Alterungsbeständigkeit
- praktisch keine Reduktion der Wasserdampfdiffusion

Gleichmäßige heller Farbeindruck nach Abtrocknung

Keine Schwindrisse

hervorragende Karbonatisierungsbremse

Anwendung:

In der Praxis hat sich bewährt, LEU Imprägnat EA 6 in das Ansatzwasser mit 0,2 GW%, gerechnet auf die Trockensubstanz (Sand/Zement), zu dosieren, um eine möglichst homogene Produktverteilung sicherzustellen.

Verarbeitungstemperatur: + 5 . - + 30 .C

Vor Gebrauch schütteln bzw. sorgfältig umrühren

Produkteigenschaften:

Form: flüssig

Inhaltsstoffe: Alkylalkoxysilane und Siloxane

Dichte: 0,98 +/- 0,01

pH-Wert 8

Wirkstoffgehalt: 60 %

Flammpunkt: 70° C

Lagerung:

frostfrei und nicht längere Zeit bei mehr als 30 .C lagern,

mindestens 6 Monate im Originalgebinde bei vorschriftsmäßiger Lagerung haltbar.

Arbeitssicherheit:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Regeln beachten, Schutzkleidung tragen.

Kennzeichnung: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenhinweise: R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Sicherheitsratschläge: S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Besondere Hinweise:

Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte

Verpackung vorzugsweise der Wiederverwendung zuführen. Produktreste nicht in das Erdreich, in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallschlüssel-Nr.: 080199 (Produkt)

ADR: kein Gefahrgut im Sinne der Vorschriften

WGK: 2 gem. VwVwS

Stand 02.06 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftungspflicht.

Uniter Chemie GmbH - Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany

Telefon: + 49 (0) 234/18487 – Telefax: +49 (0) 234/67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975

Email: info@uniter.com – Webseite: www.uniter.com