



Art. Nr.: 252-002

Anwendungsfertiges Finish zur nachträglichen Hydrophobierung von keramischen Erzeugnissen mit Farbintensivierung.

Zur Herstellung wasserabweisender Wirkung an keramischen Bodenbelägen, wie Klinker, Spaltklinker, nicht glasierte Fliesen, Terracotta, aber auch andere dichte mineralische Bodenbeläge, ohne die Wasserdampfdiffusion wesentlich zu beeinflussen.

**DIAMANT Keramiköl** hat folgende, für die Wirksamkeit und Haltbarkeit sehr wichtige Vorteile:

- sehr hohe Eindringtiefe
- hohe Alkalibeständigkeit
- klebfreie Auftrocknung
- Algen-, Moos- und Flechtenschutz
- Anwendung auf feuchten, aber noch saugfähigen Untergründen
- keine Beeinträchtigung der Atmungsaktivität des Bodenbelages
- Keine Veränderung der Abriebfestigkeit
- Keine Veränderung der Rutschfestigkeit

#### Anwendung:

Dosierung: pur  
Verarbeitung: Sprüh-, Streich- oder Tauchverfahren in einem oder mehreren Arbeitsgängen bis zur vollständigen Sättigung des Untergrundes, überschüssiges Material entfernen.

Untergrund: trocken oder feucht, nicht nass.

Verbrauch: nach Saugfähigkeit des Untergrundes  
0,3 bis 0,8l

Musterfläche: unbedingt anlegen

#### Produkteigenschaften:

Farbe: farblos  
Form: flüssig  
Inhaltsstoffe: Methylethoxypolysiloxan in Kristallöl und optische Reaktoren  
Dichte: 0,8  
Wirkstoffgehalt: 10 %  
Flammpunkt: 60°C

#### Arbeitssicherheit

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille, lösemittelbeständige Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Kennzeichnung Xn-gesundheitsschädlich

Gefahrenhinweise:

R 65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen

Sicherheitsratschläge:

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen  
S 23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen  
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden  
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Merkblatt vorzeigen

#### Lagerung:

Mindestens 12 Monate bei Temperaturen unter +30° C lagerfähig, kühl und trocken lagern.

#### Besondere Hinweise:

Produktreste nicht in das Erdreich, in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: mit LEU Lösonit ausspülen Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 080199 (Produkt)

EWG-Nummer: 265-191-7

ADR: Klasse 3

Bezeichnung: entzündbarer flüssiger Stoff n.a.g.

Bef.-Kat.: 3

UN-Nr.: 1993

VbF.: A III

WGK: Wassergefährdungsklasse: 1  
(schwach wassergefährdend)

Gebindegrößen: 10l

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftungspflicht