

LEU GUM Flüssigfolie



Art. Nr.: 901-002

Flüssigfolie als umweltfreundlicher, temporärer Schutz für alle trockenen, nicht rostenden Oberflächen, beispielsweise Metall, Aluminium, Hartgummi, Kunststoffe, geschütztes Holz und nahezu alle Steinarten vor Berührung mit Farben, Reinigungschemikalien, Staub, Putzspritzer usw. Als sicherer Anschluß und Abdichtung bei der Montage von Auffangvorrichtungen.

Anwendungsgebiete:

Fassadenreinigung
Metallbau (nicht auf Kupfer)
Maler- und Lackierarbeiten (auch in Spritzkabinen)
Bauarbeiten
Fenster-Türenfertigung und Einbau
Teppichbodenfixierung (alle nichtsaugenden Teppichrücken)

Anwendung:

Dosierung: Pur, vor Gebrauch gut umrühren.

Auftrag:

Im Kreuzgang rollen oder streichen, tauchen oder spritzen mit Airless-Gerät, so dass ein gleichmäßiger dünner Film (insbesondere im Ecken- und Kantenbereich) entsteht. Es empfiehlt sich, zwischen den beiden Kreuzgängen eine kurze Antrocknung abzuwarten.

Für Teppichbodenfixierung reicht eine punktuelle Anhaftung im Abstand von ca. 20 cm.

Verarbeitungstemperatur:

Möglichst über 10°C

Untergrund:

Möglichst öl-, fett- und siliconfrei, keine losen Verschmutzungen.

Verbrauch:

Ca. 100 – 300 ml/m², je nach Anforderung (Schutz gegen Staub, Säuren, Laugen eher 100 ml/m²)

Entfernung:

Großflächig abziehbar, solange sich Oberfläche elastisch anfühlt (Einsatzzeit bei Freibewitterung ca. 8 Wochen, in Innenbereichen entsprechend länger)

geeignet für:

alle glatten und rauen Untergründe, die nicht zu stark saugfähig sind.

Bedingt/nicht geeignet für:

Frische Farben und Lacke, Kupfer und einige Nicht-eisenmetalle, die eventuell mit Ammoniak reagieren können (magnesiumhaltige Zinkverbindungen, im Zweifelsfall Test erforderlich.)

Reinigung Geräte:

Nach Gebrauch sofort gründlich in klarem, kaltem Wasser ausspülen.

Produkteigenschaften:

Form: pastös
Dichte: 0,95
pH-Wert: 8,5
Farbe: Naturfarben, milchig, rosa
Geruch: charakteristisch
Wirkstoffgehalt: 62%
Besonderheiten: Lösungsmittelfrei, weichmacherfrei, schnell filmbildend (ca. 15 min bei 20°C)

Lagerung

Im Originalgebinde mindestens 6 Monate haltbar, kühl und trocken lagern, frostempfindlich

Arbeitssicherheit

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten.

Kennzeichnung: nicht kennzeichnungspflichtig

Besondere Hinweise

Entsorgung: Produkt und Verpackung: Gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt. Ausgehärtete Folie kann mit üblichem Gewerbemüll/Bauschutt, auch Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 070208 (Produkt)

EG-Nummer: nein

ADR: kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

UN-Nr.: nein

VbF.: nein

WGK: 1 (schwach wassergefährdend)

Schweiz: Giftklasse: frei BAGT-Nr. 614120

LEU GUM Flüssigfolie



Art. Nr.: 901-002

Flüssigfolie als umweltfreundlicher, temporärer Schutz für alle trockenen, nicht rostenden Oberflächen, beispielsweise Metall, Aluminium, Hartgummi, Kunststoffe, geschütztes Holz und nahezu alle Steinarten vor Berührung mit Farben, Reinigungschemikalien, Staub, Putzspritzer usw. Als sicherer Anschluß und Abdichtung bei der Montage von Auffangvorrichtungen.

Vergleichstabelle

Gegenüberstellung der Kosten beim Einsatz von

LEU GUM Flüssigfolie und herkömmlicher Abdeckung mit Folien und Klebebändern.

	Abkleben		LEU GUM Flüssigfolie	
Erforderliche Materialien:	a) Klebeband und Baufolie b) Klebefolie oder c) Baufolie, Latten und Keile		LEU GUM Flüssigfolie	
Untergrund:	Fettfrei und glatt		nicht zu porös	
	Nicht auf Lack		Nahezu keine Einschränkungen	
Ecken und Kanten:	Problematisch meist nicht machbar		Über alles	
Materialkosten pro m2	4-5 m Klebeband Baufolie	Ca. 0,25€ Ca. 0,13€	130 g LEU GUM	1,65€
Vorreinigung	Ca. 0,30		Nicht erforderlich	
Zeitaufwand/qm Stundensatz 31,00 € Anbringen:	2,5 - 4,5 min.	2,10€	0,5 – 1,5 min	0,51€
Entfernen und Entsorgen:	0,5 min	0,26€	1 min	0,50€
Summe/Gesamtkosten:	2,85€		2,65€	

Stand 03.06 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.

Uniter Chemie GmbH – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany

Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975

Email: info@uniter.com – Webseite: www.uniter.com