

LEU gelb



Art. Nr.: 105-003

stark saurer Fassadenreiniger für silikatreiches Gestein, wie Granit, Klinker, kalkarmer Sandstein, Basaltlava und Ziegel.

Anwendung:

Vor Beginn der Arbeiten müssen Metalle, Glas und säureempfindliche Bauteile abgedeckt werden. Die zu bearbeitende Fläche muss grundsätzlich ausreichend vorgesenst werden. Reinigung in kleinen Flächenabschnitten vornehmen. Vorzugsweise immer von unten nach oben arbeiten, darunterliegende Bauteile nass halten. LEU gelb je nach Verschmutzungsgrad von

1 : 5 bis 1 : 20 mit Wasser verdünnt mittels Pinsel oder Einstreichbürste auftragen und kurze Zeit (je nach Bedarf 10 - 15 Minuten) einwirken lassen. Ein Auftrocknen der Reinigungsflüssigkeit am Baustoff ist unbedingt zu vermeiden; ggf. wieder befeuchten. Anschließend mit Wasser unter Druck abspülen bis keine Schaumbildung mehr auftritt. Die Anwendung von Dampfstrahlgeräten verstärkt die Reinigungswirkung. Auf Schutz der Umgebung achten (Windfracht). Abschließend die gereinigten Flächen von oben nach unten gründlich nachwaschen. Wenn nötig, Behandlung wiederholen.

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35 °C

Verbrauch: verdünnt ca. 150 - 300 g/m² zu reinigender Fläche.

LEU gelb ist biologisch abbaubar und kann in der üblicherweise bei der Verarbeitung entstehenden Verdünnung (eventuell Neutralisation mit Kalkhydrat) unter Beachtung der örtlichen Abwasserbestimmungen in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden. Die Einleitungsgenehmigung erteilt die örtliche Abwasserbehörde.

Produkteigenschaften

Inhaltsstoffe: nictionische Tenside, organische Säuren, Mineralsäuren

pH-Wert: ca. 1 im Konzentrat

haltbar: mindestens 1 Jahr

frostbeständig: ja

abwasserverträglich: ja (nach Neutralisation)

Arbeitssicherheit:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille/Gesichtschutz, alkalibeständige Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Kennzeichnung:  C Ätzend  T+ sehr giftig

Gefahrenhinweise:

R 26/27/28 sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut

R 35 Verursacht schwere Verätzungen

Sicherheitsratschläge:

S 7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Bestimmungen zur Lagerung von Gefahrstoffen beachten. Kühl und trocken lagern.

Besondere Hinweise:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: mit Wasser ausspülen. Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 060103

EWG-Nummer: 231-634-8

ADR: Klasse 8

Bezeichnung: Fluorwasserstoffsäure

Beförderungskategorie: 2

UN-Nr.: 1790

WGK: 2 (wassergefährdend)

Schweiz: Giftklasse: 2 BAGT-Nr. 671242

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftungspflicht.

Uniter Chemie GmbH – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany

Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975

Email: info@uniter.com – Webseite: www.uniter.com