

LEU HSW



Art. Nr.: 220-002

Microemulsion, lösungsmittelfrei, zur nachträglichen Horizontalsperre.
Einsatz sowohl innen wie außen möglich.

Anwendung:

Dosierung: pur
Verarbeitung: im Bohrlochverfahren lt. besonderer Anweisung (LEU HS – System-broschüre)
Untergrund: saugfähig und rissfrei
Temperatur: + 5 °C
Verbrauch: je 10 cm Bohrlochtiefe und je nach Materialbeschaffenheit 350 – 500 ml/lfdm.

Produkteigenschaften:

Inhaltsstoffe: Alkylalkoxysilan in Wasser
Dichte: 1,00 +/- 0,01
pH-Wert: 10,5
Farbe: farblos
Stabilität: hoch alkalistabil
Flammpunkt: > 100 ° C
Form: flüssig
W-Stoffgehalt: 5 - 6 %

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten.

Kennzeichnung: Xi reizend

Gefahrenhinweise:

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut

Sicherheitsratschläge:

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Lagerung:

Frostfrei lagern und nicht längere Zeit bei mehr als 30 °C.
Mindestens 3 Monate haltbar.

Besondere Hinweise:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: Mit Wasser abspülen.

Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 080199 (Produkt)

EWG-Nummer: nein

ADR: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

VbF.: nein

WGK: WGK 1 (schwach wassergefährdend)

Gebindegrößen: 20 l und 200 l

Stand 02.06 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.