



Art. Nr.: 150-000

**Flüssiges Metallpolish zur Konservierung von Metallfassaden, insbesondere für eloxiertes und brüniertes bzw. eingefärbtes Aluminium.**

#### Anwendung:

Dosierung: pur – LEU MP mit einem Lappen dünn auftragen und nach dem Antrocknen mit einem sauberen Tuch leicht nachwischen. Es bildet sich ein dünner Film, der sowohl wasser- als auch schmutzabweisend ist und somit die Fassade pflegt.

Temperatur: Mindestens +4 °C – nicht in praller Sonne bzw. auf heißen Untergrund auftragen.

Musterfläche: Vor Gebrauch an geeigneter Stelle eine Arbeitsprobe anlegen.

Verbrauch: Ca. 10-20 g/qm

#### Produkteigenschaften:

Form: flüssig  
Farbe: gelblich  
Geruch: nach Aromaten  
Flammpunkt: 44 °C  
spez. Gewicht: 0,87

#### Arbeitssicherheit:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten.

Kennzeichnung: Xn Gesundheitsschädlich

Gefahrenhinweise:

R 10 entzündlich

R 65 gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken zu Lungenschädigung führen.

Sicherheitsratschläge:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S 23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen

S 24 Berührung mit der Haut vermeiden

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

#### Lagerung:

Mindestens 12 Monate bei Temperaturen unter +30° C lagerfähig, kühl und trocken lagern.

#### Besondere Hinweise:

Produktreste keinesfalls in das Erdreich, in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: mit Wasser ausspülen. Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 080199

EWG-Nummer: 265-191-7

ADR: Klasse 3

Bezeichnung: entzündbarer flüssiger Stoff n.a.g.

Beförderungskategorie: 3

UN-Nr.: 1993

VbF.: A II

WGK: 2 Selbsteinstufung wassergefährdend

Entsorgung: Gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt

Gebindegröße: 10-l-Kanister

Stand 02.06 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftungspflicht.

**Uniter Chemie GmbH** – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany

Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975

Email: [info@uniter.com](mailto:info@uniter.com) – Webseite: [www.uniter.com](http://www.uniter.com)