

LEU Rostlöser



Art. Nr.: 377-002

Mildsaures Präparat zum Entfernen von Verunreinigungen durch Rost aus Natur- und Kunststeinen und zur Entfernung von Flurost von Eisen- und Edelstahlflächen.

Produktbeschreibung:

Mildsaure Kombination organischer und mineralischer Säuren zur Entfernung von Verunreinigungen durch Rost. Im Porengefüge verbleibendes und nicht ausspülbares Eisenoxid wird in eine unlösliche, nicht mehr sichtbare Komplexverbindung umgewandelt. Auf Stahl und Eisenmetallen bildet sich ein temporärer Rostschutz.

Anwendungsgebiete:

- Entfernen von Rostflecken aus pyrithaltigen Natursteinen
- Entfernen von Vergilbungen an hellen Graniten
- Entfernen von Flugrost aus Edelstahlflächen
- Rostentfernung und temporärer Rostschutz auf Eisenmetallen durch phosphatierende Eigenschaften

Anwendungsvorschriften:

Natursteine:

Produkt unverdünnt auftragen und einwirken lassen. Kontaktzeit kann mehrere Stunden betragen. Um wiederholte Verfärbung zu verhindern wird Imprägnierung mit LEU WLN oder LEU F6 dringend empfohlen.

Eisenmetalle

Produkt unverdünnt auftragen und aufdrehen lassen.

Edelstahlflächen.

Unverdünnt auftragen, nach Beseitigung der Rostflecken mit sauberem Wasser nachspülen.

Technische Daten:

Aussehen: Transparent bis leicht gelblich
pH-Wert: bei 10 g/l 3,3 - 4,2
Dichte: ca. 1100 g/l
Inhaltsstoffe: Mineral- Organosäuren, nichtionische Tenside
Löslichkeit: in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar
biol. Abbaubarkeit: DIN 38412, Teil 25 / OECD 301 D Abbauraten ca. 90%

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille/Gesichtsschutz, säurebeständige Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Kennzeichnung: Xn Mindergiftig

Gefahrenhinweise:

R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

Sicherheitsratschläge:

S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde unbeschränkt lagerfähig. Bestimmungen zur Lagerung von Gefahrstoffen beachten. Kühl und trocken lagern.

Besondere Hinweise:

Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 060199 (Produkt)
EWG-Nummer: 205-634-3
ADR: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung
Bezeichnung:
Beförderungskat.: Nicht anwendbar
UN-Nr.:
WGK: 1 (schwach wassergefährdend)
Schweiz: Giftklasse: 3 BAGT-Nr. 671763

Stand 02.06 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftungspflicht.

Uniter Chemie GmbH – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany
Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975
Email: info@uniter.com – Webseite: www.uniter.com