



Art. Nr.: 301-002

Netz- und Antiabsetzmittel; Additiv zur Herstellung von Lacken, Farben, Anstrichstoffen, Kitten, Spachtelmassen.

Produkteigenschaften:

- verbessert entscheidend die Dispergierbarkeit.
- bewirkt die vollständige Benetzung der Pigmente und deren vollständige Verteilung.
- verhindert die Wanderung der Pigmente und wird daher vorteilhaft zur Verhinderung des Ausschimmens von dazu neigenden Pigmenten eingesetzt.
- bremst das Absetzen der Pigmente und Füllstoffe und verhindert die Bildung fester Bodensätze.
- steigert in Kitten und Spachtelmassen die Vermischbarkeit durch Verbesserung der Fettverteilung, verstärkt die Bildung glatter Grenz- und Oberflächen.
- unterstützt die rostlösende und konservierende Wirkung in Rostschutzfarben.

Farbe: bräunlich
Form: flüssig
ph-Wert: neutral
Spez. Gew.: 0,9395 bei 15 °C
Löslichkeit: leicht in allen gebräuchlichen Lösungsmitteln
Inhaltsstoffe: öl- und wasserlöslicher Emulgator in Terpeninöl
Verarbeitung: zum Erzielen optimaler Benetzung S 54 zu Beginn des Mischvorgangs einsetzen.
Reaktionsfähigkeit: indifferent gegenüber den üblichen Pigmenten und Bindemitteln
Trocknung: wird nicht verzögert
Glanz: eher glanzverbessernd

Anwendung/Dosierung:

Als Zugabe wird folgende Menge empfohlen:

Lackfarben:	1-2	Gew%
Ölfarben:	1-2	Gew%
Rostschutzfarben:	1-2	Gew%
Nitrolacke:	0,5-1	Gew%
Chlorkautschuk- u.ä. Farben:	0,5-1	Gew%
Spachtel, Kitte u. ä.:	1-2	Gew%
Binder-, Dispersionsfarben:	1-2	Gew%

Die angegebenen Gew% beziehen sich auf die verwendeten Pigment- und Verschnittmittelmengen.

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Es sind die einschlägigen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft für den Umgang mit Lösungsmitteln zu beachten.

Kennzeichnung: Xn-Mindergiftig

Gefahrenhinweise:

R 10 Entzündlich

R 20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

Sicherheitsratschläge:

S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

S 36 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Lagerung:

Bei bestimmungsgemäßer Lagerung (zwischen 0 und 30°C) mindestens 1 Jahr haltbar – frostbeständig.

Besondere Hinweise

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: Mit Wasser ausspülen unter Zugabe eines Alkoholareinigers. Verpackung vorzugsweise der Wiederverwertung zuführen.

Entsorgung: Produktreste: Gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen.

Abfallschlüssel-Nr.: 070604 (Produkt)

EWG-Nummer: 232-350-7

ADR: Klasse 3

Bezeichnung: Terpentin

Beförderungskategorie: 3

UN-Nr.: 1299

VbF.: A II

WGK: 1 (schwach wassergefährdend)

Gebindegröße: 30 kg – 180 kg