

# LEU Imprägnat F10 fungizid



Art. Nr.: 217-004

Anwendungsfertiges Silikonbauschutzmittel zur nachträglichen Hydrophobierung von Baustoffen mit Langzeitfungizid

Zur Imprägnierung von Beton aller Art, anorganischen Putzen, Asbestzement, Kalksandstein, Natur- und Kunststeinen, Klinker und Ziegelmauerwerk, Gasbeton, Mineralfarbenanstrichen, Kalkfarbenanstrichen.

LEU Imprägnat F 10 fungizid reagiert, auf den Baustoff aufgetragen, mit dem Untergrund und kondensiert unter Einwirkung der Luftfeuchtigkeit zu einem klebfreien Polysiloxan. LEU Imprägnat F 10 fungizid hat folgende, für die Wirksamkeit und Haltbarkeit sehr wichtige Vorteile:

sehr hohe Eindringtiefe, hohe Alkalibeständigkeit  
klebfreie Aufrocknung

Algen-, Moos- und Flechtenschutz

Anwendung auf feuchten, aber saugfähigen Untergründen

keine Beeinträchtigung der Atmungsaktivität des Mauerwerkes

## Anwendung

Verarbeitung:

im Flut-, Sprüh-, Streich- oder Tauchverfahren in einem oder mehreren Arbeitsgängen bis zur vollständigen Sättigung des Untergrundes

Untergrund: trocken oder feucht, nicht nass.

Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 0,3 bis 0,8 l

Musterfläche: unbedingt anlegen

## Produkteigenschaften

Farbe: farblos

Form: flüssig

Inhaltsstoffe: Methylethoxypolysiloxan in Kristallöl und Triazinderivate

Dichte: 0,8

Wirkstoffgh. 10 %

Flammpunkt: + 61° C

## Lagerung

Mindestens 12 Monate bei Temperaturen unter +30° C lagerfähig, kühl und trocken lagern.

## Arbeitssicherheit

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille, lösemittelbeständige Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Kennzeichnung



Xn-gesundheitsschädlich

N- Umweltgefährlich

Gefahrenhinweise:

R 20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Sicherheitsratschläge:

S23 Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen

S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

## Besondere Hinweise

Produktreste keinesfalls in das Erdreich, in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: mit **LEU Lösonit** ausspülen. Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 16 03 05 (Produkt)

**EWG-Nummer:** 265-191-7

ADR: Klasse 9

Bezeichnung: Umweltgefährlicher Stoff flüssig N.A.G.

Beförderungskategorie: 3

UN-Nr.: 3082

VOC 90%

WGK: 2 (wassergefährdend)

**Schweiz:** Giftklasse: 4 BAGT-Nr. 610184

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.

Uniter Chemie GmbH – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany

Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975

Email: [info@uniter.com](mailto:info@uniter.com) – Webseite: [www.uniter.com](http://www.uniter.com)