

# LEU Imprägnat WLN



Art. Nr.: 203-004

Lösungsmittelfreie, anwendungsfertige Microemulsion zur Hydrophobierung von saugenden neutral bzw. alkalisch reagierenden Untergründen. Das Produkt ist geeignet sowohl für alle Arten von Natursteinen als auch für Beton, auch Frischbeton, Kalksandsteine, Waschbeton usw.

## Anwendung:

Voranwendung: Gebinde vor Gebrauch gut schütteln  
Dosierung: Pur, verarbeitungsfertig

## Verarbeitung:

i.d.R. bei dichten Baustoffen in einem **einmaligen Arbeitsgang** aufstreichen, rollen oder spritzen mit Airless-Gerät. Bei sehr saugfähigen Untergründen (mehr als 150 ml/m<sup>2</sup> im ersten Arbeitsgang), zweimal nass in nass arbeiten.

Untergrund: Trocken oder leicht feucht aber saugfähig  
Verarbeitungstemperatur: + 5 ° C

Musterfläche: unbedingt anlegen

## Materialverbrauch je nach Saugfähigkeit:

Beton:	100 - 200 g
Kalksandstein:	200 - 250 g
Gasbeton, Putz:	300 - 400 g
Ziegel, Klinker:	200 - 400 g
Sandstein:	150 - 500 g
Travertin, Muschelkalk:	150 - 250 g

## Produkteigenschaften

Inhaltsstoffe:	Alkylalkoxysilan in Wasser
Stabilität:	hoch alkalistabil
Dichte:	1,00 +/- 0,01
Flammpunkt:	> 100 ° C
pH-Wert:	6,7
Farbe:	milchig-weiß bis gelblich
Wirkstoffgehalt:	5 - 6%

## Arbeitssicherheit

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten.

Kennzeichnung: ☒ Xi reizend

## Gefahrenhinweise:

R 36 Reizt die Augen.

## Sicherheitsratschläge:

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Transportvorschriften: **Kein Gefahrgut** im Sinne der Transportvorschriften

## Lagerung:

Mindestens 3 Monate haltbar ab Lieferdatum, frostfrei und nicht längere Zeit über 30°C. –frostempfindlich-

## Besondere Hinweise

**Entsorgung:** Gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: mit Wasser ausspülen. Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung über Interseroh der Wiederverwendung zuführen.

Abfallschlüssel-Nr.: 080199 (Produkt)

EWG-Nummer: nein

WGK: 1 (schwach wassergefährdend)

**Schweiz:** Giftklasse: frei BAGT-Nr. 611400

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.

**Uniter Chemie GmbH** – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany

Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975

Email: [info@uniter.com](mailto:info@uniter.com) – Webseite: [www.uniter.com](http://www.uniter.com)