

DIAMANT Schieferöl



Art. Nr.: 251-002

Zur dauerhaften Versiegelung von dunklen, geschliffenen und polierten Steinoberflächen, insbesondere zur Farbauffrischung und Rutschhemmung bei Schieferböden

Produkteigenschaften:

- lösungsmittelfrei und umweltschonend,
- schmutzabweisend,
- antistatisch,
- rutschhemmend,
- streusalzfest,
- leicht farbtönvertiefend,
- innen und außen anwendbar.
- trocknet seidenglänzend auf – ohne Nachpolieren.

Anwendung:

Vorbehandlung: Steinflächen sorgfältig mit LEU-PP7 oder LEU PHS säubern und entwachsen.

Dosierung: pur

Temperatur: Untergrund und Umgebung über + 5°C

Auftragen: Mit kurzflorigem Lammfell oder sauberem Tuch gleichmäßig verteilen, Schaum und Blasen nicht stehenlassen.

Trockenzeit: Nach 15 – 24 Stunden ist

DIAMANT-Schieferöl auspolimerisiert und damit kratzfest.

Empfehlung:

Stark begangene Flächen sollten je nach Belastung mehrmals jährlich mit Schieferöl behandelt werden. Die Unterhaltsreinigung sollte mit möglichst neutralem Reinigungsmittel erfolgen.

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten.

Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.

Gefahrenhinweise: keine
Sicherheitsratschläge: Keine

Lagerung:

Bei + 3 °C bis + 30 °C. Durch Frost und Hitze zersetzt sich das Produkt.

Besondere Hinweise:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: Mit Wasser ausspülen.

Entsorgung: Produktreste: Gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen.

Abfallschlüssel-Nr.: 020399 (Produkt)
EWG-Nummer: nein
ADR: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung
UN-Nr.: nein
VbF.: nein
WGK: WGK1 (Selbsteinstufung)
schwach wassergefährdend
Gebindegrößen 10 l

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftungspflicht.