

DIAMANT Steinsiegel



Art. Nr.: 253-002

Zur dauerhaften Versiegelung von geschliffenen und polierten Steinoberflächen.

Produkteigenschaften:

- lösungsmittelfrei und umweltschonend,
- schmutzabweisend,
- antistatisch,
- rutschhemmend,
- streusalzfest,
- leicht farbtönvertiefend,
- innen und außen anwendbar.
- trocknet seidenglänzend auf – ohne nachpolieren.

Anwendung:

Vorbehandlung: Steinflächen sorgfältig mit LEU-PP7 oder LEU PHS säubern und entwachsen.

Dosierung: pur

Temperatur: Untergrund und Umgebung über + 5°C

Auftragen: Mit kurzflorigem Lammfell oder sauberem Tuch gleichmäßig verteilen, Schaum und Blasen nicht stehenlassen.

Trockenzeit: Nach 15 – 24 Stunden ist

DIAMANT-Steinsiegel auspolimerisiert und damit kratzfest.

Empfehlung:

Stark begangene Flächen sollten je nach Belastung einmal monatlich durch Zugabe von einer Tasse

DIAMANT-Steinsiegel auf einen Eimer Wasser aufgefrischt werden.

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten.

Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.

Gefahrenhinweise: keine

Sicherheitsratschläge: Keine

Lagerung:

Bei + 3 °C bis + 30 °C. Durch Frost und Hitze zersetzt sich das Produkt.

Besondere Hinweise:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: Mit Wasser ausspülen.

Entsorgung: Produktreste: Gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen.

Abfallschlüssel-Nr.: 020399 (Produkt)

EWG-Nummer: nein

ADR: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

UN-Nr.: nein

VbF.: nein

WGK: WGK1 (Selbsteinstufung)
schwach wassergefährdend

Gebindegrößen 10 l

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftungspflicht.

Uniter Chemie GmbH – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany

Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975

Email: info@uniter.com – Webseite: www.uniter.com